

Westwood Oy Ab
Arbetaregatan 1-3
66900 Nykarleby

Vid planeringen av trappan har följande grundkriterier följts

Trappan är avsedd att användas endast i torra utrymmen (fuktklass 1).

Trappan är dimensionerad för normalt bruk i bostad (max 6 personer samtidigt, jämnt fördelat).
Transport av väldigt tunga föremål i trappan bör undvikas i mån av möjlighet, alternativt måste ett tillfälligt stöd installeras under trappstegen.

Förflyttning i trappan:

När man går i trappan bör säkerhet och försiktighet beaktas.

Undvik att gå med skor i trappan.

Säkerheten kan förbättras:

Om trappan inte är utrustad med halkskydd, kan halkskyddstejp eftermonteras.

I övre och/eller nedre ändan av trappan kan barngrind monteras i efterhand.

Extra handledare, på lägre höjd, avsedd för barn kan monteras i trappan.

Rengöring av trappan:

Lösningsmedel får inte användas vid rengöring av trappan. Ej heller tvättmedel som innehåller vax.

Använd en fuktig städ-duk för avtorkning.

Reparation av ytbehandlingen:

Förslipning skall alltid utföras före målning eller lackning. Förslipning innebär att; ytan ruggas upp med slippapper eller slipdyna, grovlek 360, t.ex. Mirka Abralon.

Vid reparation av vitmålade ytor rekommenderar vi Würth:s halvglossiga sprayfärg, kulör: RAL9010. Målningen utförs 5-6 ggr med mellanslipning. Målfärg kan köpas från ett välsorterat byggvaruhus eller direkt från Westwood. Nyansen för industrimål är: NCS S 0502-Y.

Vid reparation av en lackad yta rekommenderar vi Color Matic spraylack. Lackningen utförs 2-3 ggr med mellanslipning. Spraylacken är tillverkad för Westwood och går därav endast att köpa direkt från westwood.

Skötselråd för oljade trätrappor

En oljad trätrappa kräver underhåll. Oljningen bör utföras enligt behov, beroende av slitage. Inom det första halvåret rekommenderar vi att de oljade ytorna behandlas för att uppnå en lättskött yta.

Oljevaxet appliceras tunt och jämt med en pensel av god kvalitet, en svamp eller med en luddfri bomullstrasa i riktning med fibrerna.

Använd OsmoColor 3032 för transparent yta, OsmoColor 3011 för vitpigmenterat och OsmoColor 3074 för grå.

Rengöring av oljade trätrappor

För normal städning och avlägsning av damm, använd städ-duk, mopp eller dammsugare. Vid behov kan ytorna torkas av med en fuktad städ-duk.

Starka basiska tvättmedel eller tvättmedel innehållande syror och/eller slipande ämnen bör inte användas i trappan.

Vid tvätt rekommenderar vi: OsmoColor Wisch-Fix

Tilläggsinstruktioner vid behov direkt från fabriken eller OsmoColors hemsida.